



INPI 297 474



REMORQUE ROUTIERE
PORTE – PANNEAUX et PORTE FEUX

PPF 12

Gamme Normale Support Traditionnel Δ 1000 \varnothing 850

12 Panneaux **DELTA**

1 K2 1400 x 200

1 K8 1500 x 500

PTC 750 Kg - CU 350 Kg

UN ESSIEU - ROUES EXTERIEURES

Châssis en acier profilé mécano soudé

Dimension : Hauteur plateau au sol : **0.48M**, Largeur 2.20M

Plateau fixe : Longueur 2.40M, largeur 1.60M

Aménagement en partant de l'avant :

3 supports de cônes de 500 mm où 2 de 750

2 coffres à lest sans couvercle de 820 x 220 x 500 mm

En partie centrale à l'arrière un casier pour 2 feux TEMPO

Avec rampe de chargement arrière relevable

2 casiers électro zingués à 3 compartiments verticaux – déchargement arrière – largeur 125 mm

Répartis de chaque côté du casier à feux,

Arrêt escamotable pour panneaux

1 support bi pied K8

Support K8 et K2 sur côtés 1500 x 500 – 1400 x 200

Montage : 1 essieu 900 kg non freiné à suspensions indépendantes

2 roues à pneumatiques 185/70 x 13

Attelage TP Réglable en hauteur à rotule \varnothing 50 ou à anneau 42 x 68

1 Béquille à roue sur flèche

2 Béquilles arrière à broche

Finition : Peinture impression et laque PUA teinte **RAL AU CHOIX**

Eclairage complet CE12V – 7 fiches et signalisation feux encastrés

Support chevrons sans film

VEHICULE RECEPTIONNE PAR LE SERVICE DES MINES L'IMMATRICULATION à votre charge

