



REMORQUE ROUTIERE PORTE - PANNEAUX

PLD 26 S

Gamme Normale Support Traditionnel
26 Panneaux Δ 1000 \varnothing 850

1 K2 1400 x 200

1 k8 1500 x 500

PTC 1300 Kg - CU 750 Kg

UN ESSIEU - ROUES EXTERIEURES

Châssis et flèche en profilé mécano soudé

Dimension : Longueur 2.50 M, Largeur 1.40M

A l'avant casier **électro zingué** à 4 compartiments verticaux - déchargement latéral - largeur 125 mm

A l'arrière casier **électro zingué** à 9 compartiments verticaux - déchargement arrière - largeur 125mm

Ferrure arrêt des panneaux escamotables

Protection caoutchouc des barres

Un coffre central 1400 x 450 x 450 sans couvercle

Trappe latérale côté gauche

3 supports de cônes sur flèche de 750 ou 500

Support de roue de secours

Passages de roues tôlés

Barres latérales pare cycliste

2 montants arrière supports chevrons

Support bi pied K8 à l'avant

Support K8 et K2 sur côtés 1500 x 500 – 1400 x 200

2 supports K10

Montage : 1 essieu 1300 kg freiné à recul automatique, suspensions indépendantes

2 roues à pneumatiques 165 x 14C

Béquille à roue sur flèche

Attelage TP Réglable auto freineur à anneau 42 x 68 ou à rotule \varnothing 50

Finition : Peinture impression et laque PUA teinte **RAL AU CHOIX**

Eclairage complet CE 12V -7 fiches et signalisation feux encastrés

VEHICULE RECEPTIONNE PAR LE SERVICE DES MINES

L'IMMATRICULATION à votre charge

